

SERIE M - MINI-KUGELHAHN M SERIE - MINI BALL VALVE



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Mini-Kugelhahn mit manueller ON/OFF-Steuerung mit Griff.

Mini ball valve with manual command ON/OFF with handle.

BETRIEB / FUNCTION

Das Schließen und Öffnen erfolgt durch Drehen des Griffs um eine 1/4-Drehung bis zum Anschlag.

Open and close by turning the handle of 1/4 turn, till the end of the stroke.

STRÖMUNGSRICHTUNG / DIRECTION OF THE FLOW

Frei wählbar.

Free.

NUTZUNG / USE

Druckluft - Geölte Druckluft - Verschiedene Gase - Flüssigkeiten im Allgemeinen.

Compressed air - Lubricated compressed air - Various gasses - Various liquids.

BETRIEBSDRUCK / WORKING PRESSURE

20 bar (2 MPa)

BETRIEBS-/ARBEITSTEMPERATUR / WORKING TEMPERATURE

- 5 °C + 70 °C (+ 23 °F + 160 °F)

MATERIALIEN / MATERIALS

Körper / Body : Messing CW617W / Messing

Muffe / Sleeve : Messing CW614N / Brass

Bolzen / Pin : Messing CW614N / Brass

Kugel / Ball :

Messing CW614N / Brass

Sitze / Seats :

Reines PTFE / Virgin PTFE

Schraube / Screws :

Stahl / Steel

O-Ring / O-Ring :

NBR 70 / NBR 70

Griff / Handle :

Nylon 6-6 / Nylon 6-6

Kappe / Button :

Nylon 6-6 / Nylon 6-6

ÄUSSERE ENDBEARBEITUNG / FINISH

Vernickelt.

Nickel plated.

GRÖSSEN / SIZES

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

EXTREMITÄT / EXTREMITY

Mit Gewinden / With threads G / GA – ISO 228 – R
ISO 7 (Rp – ISO 7 – NPT auf Anfrage / on request)

FORM / SHAPE

Weiblich – Weiblich / Female – Female

Männlich – Weiblich / Male – Female

Männlich – Männlich / Male – Male

Anschluss für Kupfer- und Aluminiumrohre mit Mutter und Bicone.

Connection for copper tubes / aluminium tubes with nut and o-rings.

